

FDV dokument:

Friatec elektrosveisedeler

Produkt	PE 100 elektrosveisedeler for PE 80 og PE 100 rør
Leverandør	Friatec
Produsent	Friatec GmbH, merkenavn: Frialen/FriaFit sikkerhetsfittings
Anvendelse	Rørdele til bruk i VA anlegg, gass anlegg, industri osv.
Tekniske data	Material PE100 (Polyetylen)
Dimensjon	20mm – 1200mm
SDR	SDR33 – SDR7,4
Densitet	0,96 kg/ dm ³
Godkjent	Sertifisert i h.t. EN12201 og EN1555
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001:2008

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 380 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

Service og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Alle elektrodel leveres innpakket i plast. Platen må sitte på inntil rørdelene skal brukes for å skjerme mot støv og smuss.
Montering	Frialen/FriaFit elektrodel sveis med sveisetrafo med strekkode. Det kan sveis innenfor temperaturer mellom -15 og +45 grader C. Sveising/ montering må utføres av personell med nødvendig godkjenning/ sertifikat.
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold
Reservedeler	Ved defekt rørdel, erstattes denne fortrinnsvis med tilsvarende type rørdel