

ACCESORIOS DE LATON CON BRIDAS TUBERÍA PE BASS COMPRESSION GLANGE FITTINGS PE PIPES

Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
JUNTA TORICA EN NBR

TUERCA EN LATON UNE EN 12165

SUPERFICIE DE ACABADO
ARENOSO

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION
SEGÚN DIN 8076-1
ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE
ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16
UNE EN 59366
RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA
UNA PRESIÓN DE 40 BARES

Components:

BODY IN BRASS UNE EN 12165
O'RING IN NBR
WASHER RING IN IRON
NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
NUT IN BRASS UNE EN 12165
SCREW IN STAINLESS STEEL
WASHER IN STAINLESS STEEL

SAND BLASTING SURFACE

Technical Limits:

MAX. TEMP. 20° C AT 16Mpa
MAX. TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO
724 (DIN 13)
TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN
59366
RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40
BAR



Utilización:

Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

Use:

Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallesà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

