Business Key

FICHA TÉCNICA

Rev.0: 8/08/2011

ACCESORIOS DE LATON ROSCA MACHO TUBERIA PE "SERIE 99"
BRASS COMPRESSION FITTINGS "SERIE 99"

Materiales:
CUERPO EN LATON DIN 17160 / 17660
JUNTA TORICA EN NBR
ANILLO JUNTA EN LATON 17160 / 17660
ANILLO DE GARGANTA EN LATON UNE EN 12165
TUERCA EN LATON DIN 17160 / 17660
SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO

Límites Técnicos:
TEMP. MAX. 20ºC A 16 Mpa
TEMP. MAX. 95ºC A 4.2 Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Características:
CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1

ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE A

ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 228(BS 2779)
PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES

Components:
BODY IN BRASS UNE EN 12165
O'RING IN NBR
WASHER RING IN BRASS UNE EN 12165

NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165

NUT IN BRASS UNE EN 12165
SAND BLASTING SURFACE

Technical Limits:
MAX.TEMP. 20° C AT 16Mpa
MAX.TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1

METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 228 (BS 2779)
TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR

Utilización:
GARANTIZADA PARA EL USO EN AGUA FRIA Y CALIENTE

Use:
GUARANTEED FOR THE USE OF COLD AND HOT



Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerç 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallejà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

Business Key S.L. se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos.
Business Key S.L. reserve the right to modify all or a part of the design materials of any of their products.