

Hunter I-25



I-25er vår mest solgte gir-drevende pop-up med metall innvendig som gir ekstra styrke.

Spreader har 1" innvendige gjenger inn i bunn.

Det følger også med flere dyser som er lette å bytte.

Spreaderen kaster fra 11m til 21m i radius.

Se tabell til høyre for detaljer.

(Tabellen er beregnet når spreaderen går i 180 gr. vinkel.)

Sektor innstilling fra 50 til 360 grader.

Spreaderen er normalt lagervare hos oss.

**f BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60 E-post: post@freberg.no



I-25 Ultra Nozzle Performance Data – Metric							
Nozzle	Pressure Bars	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr	
4 Yellow	2.5	248	11.9	0.82	13.6	12	13
	3.0	303	12.2	0.91	15.2	12	14
	3.5	352	12.5	0.98	16.4	13	15
	4.0	400	12.5	1.05	17.5	13	16
	4.5	448	12.8	1.11	18.6	14	16
5 White	5.0	496	13.1	1.18	19.6	14	16
	2.5	248	12.8	0.96	15.9	12	13
	3.0	303	13.1	1.04	17.3	12	14
	3.5	352	13.4	1.11	18.5	12	14
	4.0	400	13.4	1.17	19.6	13	15
7 Orange*	4.5	448	13.7	1.24	20.6	13	15
	5.0	496	14.0	1.29	21.5	13	15
	2.5	248	13.4	1.44	24.0	16	19
	3.0	303	14.0	1.54	25.6	16	18
	3.5	352	14.3	1.61	26.9	16	18
8 Lt Brown	4.0	400	14.3	1.68	28.0	16	19
	4.5	448	14.6	1.75	29.1	16	19
	5.0	496	14.9	1.81	30.1	16	19
	2.5	248	14.0	1.65	27.5	17	19
	3.0	303	14.3	1.81	30.1	18	20
10 Lt. Green*	3.5	352	14.9	1.94	32.3	17	20
	4.0	400	15.2	2.05	34.2	18	20
	4.5	448	15.2	2.16	36.0	19	22
	5.0	496	15.5	2.27	37.8	19	22
	3.0	303	15.2	2.15	35.8	18	21
13 Lt. Blue	3.5	352	15.5	2.32	38.6	19	22
	4.0	400	15.8	2.48	41.3	20	23
	4.5	448	16.2	2.63	43.9	20	23
	5.0	496	16.2	2.78	46.3	21	25
	5.5	552	16.5	2.94	48.9	22	25
15 Gray*	3.0	303	15.8	2.38	39.6	19	22
	3.5	352	16.2	2.57	42.8	20	23
	4.0	400	16.5	2.75	45.7	20	23
	4.5	448	16.5	2.91	48.5	21	25
	5.0	496	16.8	3.07	51.2	22	25
18 Red	5.5	552	16.8	3.24	54.0	23	27
	3.0	303	16.8	2.86	47.7	20	24
	3.5	352	17.1	3.05	50.8	21	24
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	25
	4.5	448	17.4	3.38	56.3	22	26
20 Dk. Brown*	5.0	496	17.4	3.53	58.8	23	27
	5.5	552	17.7	3.69	61.5	24	27
	3.0	303	17.4	3.08	51.4	20	24
	3.5	352	17.7	3.31	55.2	21	24
	4.0	400	18.0	3.52	58.7	22	25
23 Dk. Green	4.5	448	18.3	3.72	62.0	22	26
	5.0	496	18.9	3.91	65.2	22	25
	5.5	552	19.2	4.11	68.5	22	26
	4.0	400	18.6	3.97	66.2	23	27
	4.5	448	18.9	4.20	70.1	24	27
25 Dk. Blue*	5.0	496	19.2	4.42	73.7	24	28
	5.5	552	19.5	4.66	77.7	25	28
	6.0	600	19.8	4.86	81.0	25	29
	6.5	648	20.1	5.05	84.2	25	29
	4.0	400	19.2	4.88	81.3	26	31
25 Dk. Blue*	4.5	448	19.5	5.18	86.3	27	31
	5.0	496	19.8	5.47	91.1	28	32
	5.5	552	20.1	5.78	96.3	29	33
	6.0	600	20.1	6.04	100.6	30	34
	6.5	648	20.4	6.29	104.8	30	35
25 Dk. Blue*	4.0	400	19.8	5.23	87.1	27	31
	4.5	448	20.1	5.58	93.1	28	32
	5.0	496	20.4	5.92	98.7	28	33
	5.5	552	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.60	110.0	30	34
6.5	648	21.3	6.90	115.1	30	35	