

Ventil med flottør.



5 splitts ventil med flottør ball. Størrelser fra 3/4" til 4"

Utstyrt med en flat stang i rustfritt stål AISI 430 med tilkobling til ballen gjennom glidende ledd.
Denne serien passer i små og mellomstore tanker for etterfylling/ tømning.
Alle messingkomponentene er nikkelbelagte

Tekniske opplysninger:

- Maksimalt anbefalt arbeidstrykk 5 bar.
- Maksimal anbefalt arbeids temperatur 70 °C.
- Materialer:

CB752S UNI EN 1982 -

CW617N UNI EN 12165 -

CW614N UNI EN 12164 -

CW508L UNI EN 12166 -

AISI 430 -NBr.

Art.	Ø	m ³ /h							
		0,5 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	2,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar
511/1 - 511/2	3/4"G	1,11	1,55	1,88	2,15	2,40	2,62	2,95	3,33
511/5	3/4"G	1,12	1,61	1,95	2,26	2,52	2,76	3,18	3,57
511/10	3/4"G	1,08	1,48	1,78	2,05	2,28	2,47	2,82	3,15
511/1 - 511/2	1"G	0,86	1,21	1,48	1,72	1,91	2,10	2,42	2,70
511/5	1"G	1,65	2,35	2,85	3,25	3,65	3,95	4,60	5,10
511/10	1"G	1,50	2,10	2,52	2,92	3,30	3,55	4,08	4,53
511/3 - 511/6	1"1/4G	4,90	7,35	9,00	10,55	11,95	13,15	15,15	16,85
511/11	1"1/4G	4,45	6,95	8,45	9,70	10,80	11,75	13,30	14,75
511/3 - 511/6	1"1/2G	8,70	12,40	15,00	17,30	19,20	21,00	24,20	27,20
511/11	1"1/2G	6,30	9,00	11,05	12,70	14,10	15,40	17,80	19,70
511/4 - 511/7	2"G	11,70	16,30	19,80	22,70	25,60	27,90	31,80	35,20
511/12	2"G	10,25	14,50	17,75	20,25	22,70	24,80	28,25	31,20
511/17	2"1/2G	15,90	22,20	27,00	31,00	34,80	38,00	43,50	48,50
511/17	3"G	16,00	22,30	27,50	31,80	35,50	39,00	45,00	50,50
511/17	4"G	29,50	42,00	51,50	59,30	66,20	72,30	84,00	94,00

f BRØDR.
FREBERG AS
Tønsberg

www.FREBERG.no

Tlf: 33 30 86 60 - E-post: post@freberg.no - www.freberg.no