




Syrefast albue 90gr I/U

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering



STØRRELSE	B	H	L	I
1/8"	13	17	26	5,5
1/4"	16,5	19	27	8
3/8"	19,7	23	29	11,5
1/2"	24,5	27	35	15
3/4"	30	32	40	20,5
1"	37,5	38	46	26
1 1/4"	46,5	45	54	34,5
1 1/2"	53	48	57	40
2"	65,5	57	70	51
2 1/2"	82	69	83	65,5
3"	95,5	78	94	77,5
4"	121,5	97	115	101,5

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no