



Syrefast ansatsovergang

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

STØRRELSE	L1	L2	M	D	d	E
1 1/4" x 1/2"	14,5	20,5	6,5	35	15	44
1 1/4" x 3/4"	15,5	20,5	6,5	34,5	20,5	44
1 1/4" x 1"	18	20,5	6,5	26	34,5	44
1 1/2" x 3/8"	13,5	20,5	6,5	40	12	51
1 1/2" x 1/2"	15	20,5	6,5	40	15	51
1 1/2" x 3/4"	15,5	20,5	6,5	40	20,5	51
1 1/2" x 1"	18	20,5	6,5	40	26	51
1 1/2" x 1 1/4"	20,5	20,5	6,5	40	34,5	51
2" x 1/2"	13,5	25	7	52	15,5	62
2" x 3/4"	15	25	7	52,5	21	62
2" x 1"	18	25	7	53	27	62
2" x 1 1/4"	20,5	25	7	51	34,5	62
2" x 1 1/2"	20,5	25	7	51	40	62
2 1/2" x 2"	25	27	7	65,5	51	78
3" x 2"	22	32	7,5	76,5	40	90,5
3" x 2 1/2"	25	30	8	77,5	51	90,5

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no