



Syrefast formmuffe

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

STØRRELSE	L1	B	I	STØRRELSE	L1	B	I
1/4" x 1/8"	25	16,5	13	1 1/4" x 1/2"	48	49	26
3/8" x 1/8"	26	20	13	1 1/4" x 3/4"	48	46,5	30
3/8" x 1/4"	26	20	16,5	1 1/4" x 1"	48	46,5	37,5
1/2" x 1/8"	34	24,5	13	1 1/2" x 1/4"	52	53,5	17
1/2" x 1/4"	34	24,5	16,5	1 1/2" x 3/8"	52	54,5	25,5
1/2" x 3/8"	34	24,5	20	1 1/2" x 1/2"	52	59	26
3/4" x 1/4"	36	30	16,5	1 1/2" x 3/4"	52	53	30
3/4" x 3/8"	36	30	20	1 1/2" x 1"	52	53	37,5
3/4" x 1/2"	36	30	24,5	1 1/2" x 1 1/4"	52	53	46,5
1" x 1/4"	42	38	17	2" x 1"	58	68,3	39
1" x 3/8"	42	38	20,5	2" x 1 1/4"	58	65,5	46,5
1" x 1/2"	42	37,5	24,5	2" x 1 1/2"	58	65,5	53
1" x 3/4"	42	37,5	30	2 1/2" x 1"	65	82	48
				2 1/2" x 1 1/4"	65	84,5	48
				2 1/2" x 1 1/2"	65	81,5	53
				2 1/2" x 2"	65	81,5	65,5

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no