




Syrefast kappe

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering



STØRRELSE	A	B	SW
1/4"	16	14	16,5
3/8"	16,5	11,5	20
1/2"	21	14,5	24,5
3/4"	22	17	30
1"	26	21	37
1 1/4"	24	18	45,5
1 1/2"	29	18	53
2"	33	18	65
2 1/2"	38	22	82
3"	38,5	28	100
4"	48	33	122

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no