




Syrefast nippelmuffe

Tåler:

- 20 bar trykk
 - temperaturer fra -20°C til 220°C
- Passer godt til:**
- Væskehåndtering



STØRRELSE	A	E	L	M
1/4" × 1/8"	14,5	8	10,5	4
3/8" × 1/8"	18,5	11,5	11	5
3/8" × 1/4"	18,5	11,5	11	5
1/2" × 1/8"	22,5	15	14,5	5
1/2" × 1/4"	22,5	15	14,5	5
1/2" × 3/8"	22,5	15	14,5	5
3/4" × 1/4"	28	20,5	15,5	5,5
3/4" × 3/8"	28	20,5	15,5	5,5
3/4" × 1/2"	28	20,5	15,5	5,5
1" × 1/4"	35	26	18	6
1" × 3/8"	35	26	18	6

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no