


Syrefast t-rør

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering



STØRRELSE	A	B	L1	M
1/4"	165	29	335	135
3/8"	20	34	365	15
1/2"	245	37	40	16
3/4"	30	44	425	17
1"	37	525	50	20
1 1/4"	465	64	54	22
1 1/2"	53	70	58	24
2"	65	84	655	27
2 1/2"	82	1,015	75	295
3"	96	118	83	31
4"	125	152	90	315

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no