




Messing ansatsovergang

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

STØRRELSE	A	B	C	SW
3/8" x 1/4"	21	3/8"	1/4"	18
1/2" x 1/4"	23	1/2"	1/4"	21
1/2" x 3/8"	24,5	1/2"	3/8"	21
3/4" x 3/8"	26,5	3/4"	3/8"	26,5
3/4" x 1/2"	29	3/4"	1/2"	26,5
1" x 1/2"	30	1"	1/2"	33,5
1" x 3/4"	31	1"	3/4"	33,5
1 1/4" x 3/4"	34,5	1 1/4"	3/4"	42
1 1/4" x 1"	35	1 1/4"	1"	42
1 1/2" x 1"	35	1 1/2"	1"	48,5
1 1/2" x 1 1/4"	38	1 1/2"	1 1/4"	48,5
2" x 1"	40	2"	1"	60
2" x 1 1/4"	42	2"	1 1/4"	60
2" x 1 1/2"	42,5	2"	1 1/2"	60



MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP)
- (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallelle gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no