




Messing nippelmuffe

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-



STØRRELSE	A	B	C	SW
3/8" x 1/4"	13	3/8"	1/4"	17
1/2" x 1/8"	14,5	1/2"	1/8"	22
1/2" x 1/4"	14,5	1/2"	1/4"	21
1/2" x 3/8"	14,5	1/2"	3/8"	21
3/4" x 3/8"	15	3/4"	3/8"	27
3/4" x 1/2"	16	3/4"	1/2"	26,5
1" x 1/2"	17,5	1"	1/2"	35
1" x 3/4"	17,5	1"	3/4"	35
1 1/4" x 3/4"	19,5	1 1/4"	3/4"	42
1 1/4" x 1"	19,5	1 1/4"	1"	42

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATERIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no