




Messing nippelmuffe

- Trykkklasse: PN25 ($\frac{1}{4}$ "– $\frac{3}{4}$ ") og PN16 (1"–4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: –20°C til +150°C
- Med pakninger: –20°C til +80°C
-



STØRRELSE	A	B	C	SW
1 1/2" x 1"	20,5	1 1/2"	1"	48,5
1 1/2" x 1 1/4"	20,5	1 1/2"	1 1/4"	48,5
2" x 1"	25,5	2"	1"	60
2" x 1 1/4"	25,5	2"	1 1/4"	60
2" x 1 1/2"	25,5	2"	1 1/2"	60
2 1/2" x 1 1/4"	28	2 1/2"	1 1/4"	76,5
2 1/2" x 1 1/2"	28	2 1/2"	1 1/2"	76,5
2 1/2" x 2"	28	2 1/2"	2"	76,5
3" x 2"	33	3"	2"	89,5
3" x 2 1/2"	33	3"	2 1/2"	89,5
4" x 2"	44	4"	2"	115
4" x 2 1/2"	44	4"	2 1/2"	115
4" x 3"	44	4"	3"	115

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP)
- (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no