




Messing spismuffe

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-



STØRRELSE	A	B	C	STØRRELSE	A	B	C
1/4" x 3/8"	20	3/8"	1/4"	3/4" x 1"	29	1"	3/4"
3/8" x 1/4"	19	1/4"	3/8"	1" x 3/4"	27	3/4"	1"
3/8" x 1/2"	21,5	1/2"	3/8"	1" x 1 1/4"	32	1 1/4"	1"
3/8" x 3/4"	23	3/4"	3/8"	1" x 1 1/2"	34	1 1/2"	1"
1/2" x 3/8"	21,5	3/8"	1/2"	1" x 2"	38	2"	1"
1/2" x 3/4"	25	3/4"	1/2"	1 1/4" x 1 1/2"	36	1 1/2"	1 1/4"
1/2" x 1"	28	1"	1/2"	1 1/4" x 2"	40	2"	1 1/4"
3/4" x 1/2"	24	1/2"	3/4"	1 1/2" x 2"	40,5	2"	1 1/2"

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".



+4733308660



post@freberg.no