FICHA TÉCNICA

Rev.0: 9/08/2011

Art. No. 89022

Descripcion: **MANGUITO ACOPLAMIENTO PExPE**

Description: **STRAIGHT COUPLING PExPE**

Materiales:
CUERPO EN LATON UNE EN 12165
JUNTA O'RING EN NBR
C-RING EN LATÓN UNE EN 12165
TORNILLO EN ACERO INOXIDALE
ARANDELA EN ACERO INOXIDALE

SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO

Límites Técnicos:
TEMP. MAX. 20ºC A 16 Mpa
TEMP. MAX. 95ºC A 4.2 Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)




Components:
BODY IN BRASS UNE EN 12165
O'RING IN NBR
NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
SCREW IN STAINLESS STEEL
WASHER IN STAINLESS STEEL

SAND BLASTING SURFACE

Technical Limits:
MAX.TEMP. 20°C AT 16Mpa
MAX.TEMP. 95°C AT 4.2Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Características:
CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1
ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES

Features:
FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR



Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	ØD	ØD1	Grs
89022075	75	4	1	81	76	76	2323
89022090	90	4	1	90	91	91	3672
89022110	110	2	1	110	111	111	4975

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

Use: Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerç 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallejà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

lusiness Key S.L. se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos.
lusiness Key S.L. reserve the right to modify all or a part of the design materials of any of their products.